

Carbón Activo en Polvo



Envase de 5 Kgs.

Carbón activo decolorante.



Propiedades

Para eliminar el color del disolvente.

Especial para máquinas de limpieza en seco.

Carbón activo en polvo mantiene el disolvente exento de pigmentos.

Carbón activo en polvo elimina el color empleando la mitad de cantidad que cualquier otro carbón.

Aplicación

Después de efectuar la precapa con las tierras filtrantes, incorporar el Carbón activo en polvo en las sucesivas maquinadas alternativamente y mezclando siempre con tierras.

La dosificación sería:

1-2 gramos de CARBÓN por cada Kg. de disolvente de la máquina.

Mezclarlo con polvos filtrantes:

80% HYFLO + 20% CARBÓN.

Por lo tanto la cantidad recomendada para máquinas de 12-15 Kg.: 2,4 Kgs. HYFLO + 0,6 Kgs. CARBÓN por cada filtro.

Estas instrucciones se entienden a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte.



hogar tintorero, s.l. P.I. Pla d'en Coll -c/Segre,16 -08110 Montcada i Reixac
(Barcelona) Spain Telf. 93 575 22 20 Fax 93 575 33 54:
<http://www.hogartintorero.com> - email: hogar@hogartintorero.com