

Neutrol A



Sacos 15 Kgs.

Producto en polvo para conservar el disolvente de la Limpieza en Seco en buenas condiciones.

Aplicación

Después de haber limpiado el destilador introducir Neutrol A en su interior.

Dosificación aconsejada para máquinas de percloroetileno:
10 grs. por kg. de capacidad de la máquina

La relación de peso/volumen del Neutrol A es de 350 grs. por litro, o sea que 10 grs. de Neutrol A corresponden a 30 ml. aproximadamente.

Neutrol A no es peligroso y puede extraerse del destilador con el resto de residuos de la destilación.

Es conveniente controlar periódicamente el pH del disolvente para poder aumentar o disminuir la cantidad de Neutrol A de acuerdo con su evolución.

Composición

Combinación de silicatos de sodio y aluminio.

Propiedades

Neutrol A puede emplearse con percloroetileno, fluorocarbono 113 y tricloroetileno 111.

Neutrol A es un polvo inodoro y ligeramente granulado, insoluble en agua, capaz de neutralizar los componentes ácidos que se producen durante la destilación, gracias a su elevado poder de absorción. Neutrol A reduce los riesgos de corrosión metálica de la máquina de seco.

Neutrol A elimina los olores desagradables que aparecen en la descomposición de los ácidos grasos.

Neutrol A facilita la destilación y mantiene el disolvente neutro y estabilizado.

Neutrol A es un producto especialmente elaborado para las máquinas de circuito cerrado a fin de conservar la calidad del disolvente.

Estas instrucciones se entienden a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte.



hogar tintorero, s.l. P.I. Pla d'en Coll -c/Segre,16 -08110 Montcada i Reixac
(Barcelona) Spain Telf. 93 575 22 20 Fax 93 575 33 54:
<http://www.hogartintorero.com> - email: hogar@hogartintorero.com