

Nova Finish



Envase de 5 Lts. / Polybox 25 Lts.

Apresto fuerte para limpieza en seco con percloroetileno.

Aplicación

Limpiar las prendas en seco.

- Seleccionar las prendas que se desea aprestar.
- Realizar un baño sin filtro, con circuito de bomba y Nova Finish.
- Tiempo de baño 4 minutos.
- La dosis de Nova Finish es de 2- 3 ml por litro de disolvente en función del aprestado que se quiera conseguir.
- El nivel de percloroetileno tiene que ser de 1:4. Es decir: cuatro litros de percloro por Kg. de capacidad de la máquina.
- Para una máquina de 11Kg serían 44 litros de percloroetileno y 110 ml de Nova Finish
- Para una máquina de 15Kg serían 60 litros de percloroetileno y 150 ml de Nova Finish
- Transcurridos los 4 minutos de baño, vaciar el disolvente al destilador o al depósito de trabajo si se quiere realizar otros ciclos de aprestado.

Aplicación con spraymatic

- El Nova Finish se puede aplicar también dentro de la máquina por pulverización (spray matic). La dosificación con spraymatic es:

20 ml.Nova Finish + 80 ml. Percloro x Kg de ropa de máquina.

P.Ejemplo: Para una máquina de 15 kg.

20 ml. Nova Finish x 15 = 300 ml.

80 ml. Percloro x 15=1200 ml.

Total 300 ml.+1200 ml.=1,5 Lt.

Estas instrucciones se entienden a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte.



hogar tintorero, s.l. P.I. Pla d'en Coll -c/Segre,16 -08110 Montcada i Reixac
(Barcelona) Spain Telf. 93 575 22 20 Fax 93 575 33 54:
<http://www.hogartintorero.com> - email: hogar@hogartintorero.com