

Ficha Técnica

P3 Pure Power Perc

A13-000



Descripción:

Percloroetileno puro (99,9%) super-estabilizado para máquinas para el lavado en seco.

Modalidad de empleo:

Se utiliza en las máquinas para el lavado en seco que utilizan este solvente.
 No mezcles con otros solventes diferentes del tetracloroetileno.

Advertencias: Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. Recoger el vertido.
 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico. Eliminar el contenido o el recipiente de conformidad con la normativa local y nacional.

Especificaciones Técnicas:

- **Pureza** → 99,9 % min.
- **Curva de destilación** → 120,5 – 122,0 °C a 760mmHg
- **pH extracto acuoso** → 8,0 - 8,5kw
- **Densidad a 20°C** → 1,623 g/cm³ @ 25 °C
- **COV** → 100,00 %
- **Aspecto** → Claro transparente

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	PALLET
A13-000P	23 Kg	-	44
A13-000M	2x8,15 Kg	-	64
A13-000W	330 Kg	-	4

Todas las indicaciones proporcionadas son el resultado de estudios y experiencias adquiridas y no eximen al cliente de averiguar la idoneidad de los productos para los objetivos de utilización. Por eso la aplicación de los productos y los resultados obtenidos tienen que ser considerados independientes de nuestra responsabilidad.