

Taifun Spezial



Envase de 5 / 20 Lts.

- *Reforzador de Limpieza en Seco para utilizar con Percloroetileno.*
- *Producto para limpiar de pelusas y borras el interior de la máquina de seco de percloroetileno (bombo, filtro de agujas, tuberías, etc.)*

REFORZADOR DE LIMPIEZA EN SECO

Composición

Combinación de detergentes de alta calidad con aditivos antiestáticos y anticorrosivos.

Propiedades

Taifun Spezial puede emplearse en máquina y en precepillado.

Taifun Spezial tiene un gran poder de limpieza y solubiliza perfectamente la suciedad.

Su alta capacidad emulsionante de agua, regula la humedad en el baño de limpieza.

Los aditivos antiestáticos disminuyen el peligro de agrisamientos y las prendas tratadas con Taifun Spezial reciben un tacto suave y voluminoso.

Taifun Spezial es neutro y contiene aditivos anticorrosivos. Sus mezclas con agua son fluidas y claras. Taifun Spezial pasa perfectamente por los filtros y no causa ningún problema en la destilación.

Aplicación

En máquina

Dosificación inicial:

4 - 5 ml. de TAIFUN SPEZIAL por litro de percloroetileno (sumar depósito y filtro).

Sucesiva maquinadas:

1% - 2% de Taifun Spezial sobre el peso de la ropa.

Cuando se trate de lavar prendas muy sucias que soporten la humedad pueden añadirse también:

5 - 10 ml. de agua por kg. de ropa.

En este caso se mezcla el agua con el Taifun Spezial y a continuación se introduce en la máquina.

En el precepillado

En lana, aplicar puro. En ropa normal puede utilizarse puro o mezclado con agua en la siguiente proporción:

5 partes de Taifun Spezial

1 parte de agua

Es recomendable limpiar en seco a continuación del precepillado, sin dejar las prendas demasiado tiempo en reposo.

Nota: En seda, viscosa y colores poco sólidos no aplicar ningún reforzador. Desmanchar en mesa de desmanchado con ayuda de los quitamanchas. Enjuagar siempre en agua, nunca con disolvente. Secar bien antes de limpiar en seco.

PARA LA LIMPIEZA DE BORRAS DENTRO DE LA MÁQUINA DE SECO

Dosificación:

10 ml de **TAIFUN SPEZIAL** + 10 ml de **AGUA** por litro de **PERCLOROETILENO**

Enviar un nivel alto de percloroetileno al bombo.

Para una máquina de 12Kg serían unos 48 litros.

Para una máquina de 15Kg serían unos 60 litros.

Para **máquina de 12Kg** poner en el cazabotones **480 ml de TAIFUN SPEZIAL + 480 ml de AGUA**

Para **máquina de 15Kg** poner en el cazabotones **600 ml de TAIFUN SPEZIAL + 600 ml de AGUA**

Poner la máquina en marcha con circuito de bomba durante 2 horas: entrada y salida del percloro al bombo, con la bomba en marcha,

sin pasar por filtros, con rotación de bombo (como si la máquina estuviera lavando pero sin ropa y sin pasar por filtros).

Cada 15 minutos arrancar un breve centrifugado de 5 segundos **con el bombo lleno sin vaciar el percloro**. Se trata de que el percloro salpique y moje toda la carcasa interior del bombo y vaya desincrustando borras.

Transcurridas las 2 horas enviar el percloroetileno del bombo al destilador de forma fraccionada, muy poco a poco, vigilando que no se atasque el cazabotones metálico del filtro de agujas y que el percloroetileno vaya entrando al destilador de forma fraccionada. Controlar la capacidad y el nivel del destilador.

Una vez esté todo enviado al destilador enviar 20-25 litros de percloro limpio del depósito al bombo y hacer un aclarado de 3-4 minutos con circuito de bomba y sin filtro para eliminar restos de borras. Controlar la capacidad y el nivel del destilador y enviar este líquido al destilador

Secar.

Durante el proceso hay que ir controlando que no se atasque de de borras el cazabotones ya que entonces no se vaciaría el percloro al destilador y podría saltar el térmico del motor del bombo.

Estas instrucciones se entienden a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte.
HOGAR TINTORERO, SL. 12/19



hogar tintorero, s.l. P.I. Pla d'en Coll -c/Segre,16 -08110 Montcada i Reixac
(Barcelona) Spain Telf. 93 575 22 20 Fax 93 575 33 54: <http://www.hogartintorero.com> -
email: hogar@hogartintorero.com