



LACOL

Agente de pre y post-desmanchado para las manchas de pintura y barniz



Lacol disuelve pinturas, barnices, adhesivos, bolígrafos, grasa, alquitrán, esmalte de uñas, barra de labios y manchas de sustancias similares.

Aplicación

Lacol se aplica sobre la mancha y trabaja con un cepillo suave. Para manchas difíciles de eliminar, se requiere un mayor tiempo de aplicación.

Para aumentar el poder de disolución, hay que rehumedecer la mancha con más frecuencia y trabajar con y dando golpecitos a la mancha con un cepillo suave. Aclarar con vapor.

Remedios: cepillo de desmanchado, mesa de desmanchado con dispositivo de succión, espátula de desmanchado, pistola de ultrasonidos.

Atención:

- Lacol puede dañar los tejidos de acetato. No utilizar en revestimientos o laminados, ya que pueden producirse daños.
- Por lo general, Lacol sólo debe utilizarse en mesas de desmanchado con aspiración y aclaradas con vapor.
- Por razones de seguridad, Lacol no debe introducirse en las máquinas de limpieza.
- En el caso de tejidos, tintes y estampados delicados, recomendamos realizar una prueba en el dobladillo antes de desmanchar. No mezclar los agentes de desmanchado

Ecología y otras características especiales

Lacol cumple los criterios de biodegradabilidad establecidos en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes.

Formato

Envase de 1 l	Envase de 5 l
Ref. 7031	Ref. 7032