# PURASOL

## Pre- y post-desmanchante para manchas de grasa

Purasol solubiliza adhesivos, pintura, lacas, aceite, grasa, cera, rozaduras, alquitrán, pinta-uñas, bolígrafos o chicles.

Purasol se evapora rápidamente y no ataca al acetato de seda.

| Formato | |
|---|---|
| Envase de 1 l | Envase de 5 l |
| Ref. 7035 | Ref. 7036 |

### Datos físico-químicos

| | |
|---|---|
| **Consistencia** | Líquido homogéneo |
| **Flash point** | 30 °C |
| **Valor de pH** | (no aplicable) (1 % solución) |
| **Densidad** | ~ 0,865 g/ml (20 °C) |

### Aplicación

Aplique **Purasol** sobre la mancha y trátela con un cepillo suave. En caso de manchas tenaces, (ej. chicle o pegamento), repita la operación varias veces, y en caso de ser necesario, utilice la espátula de desmanchado. Como Purasol se evapora rápidamente, no es necesario aclarar, por lo general.

### Atención

- En general, Purasol, un producto que contiene solvente, debería ser utilizado en la mesa de post-desmanchado únicamente y ser aclarado con vapor o agua.
- Por razones de seguridad, Purasol, nunca deber ser utilizado en máquinas que utilicen solventes de hidrocarburo o silicona.
- No usar sobre resvestimientos o laminados porque podrían resultar dañados.
- En caso de prendas delicadas, tintadas o impresas, recomendamos probar antes en una costura, y así comprobar la solidez del tinte.
- No mezclar los desmanchadores.

### Condiciones de almacenamiento

Debe ser almacenado en un lugar frío y seco, protegido de heladas. Proteger del calor y la luz directos. El envase debe quedar bien cerrado después de su uso.

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte