

ENVICLIN TOUCH

Reforzador catiónico de alta concentración para la limpieza en seco de textiles en máquina de percloroetileno



EnviClin Touch es un reforzador catiónico de alta concentración para usar en máquina de percloroetileno. Baja dosificación, alta afinidad a la fibras y baja cantidad de residuos en la destilación. Evita cargas de electricidad estática y reduce de forma importante la adhesión de pelusas a las prendas durante el secado.

EnviClin Touch garantiza un resultado excelente de limpieza inhibiendo agrisamientos y respetando los colores. Los protectores de fibra que contiene dan a las prendas un tacto suave y agradable. Contiene un aditivo antiarrugas que facilita el planchado y reduce el tiempo de terminación de las prendas.

EnviClin Touch está formulado con sustancias biodegradables para el mayor respeto de la salud y el medio ambiente.

Modo de empleo

Programa de lavado a dos baños

- Primer baño: de 3 a 6 minutos (dependiendo de si se utiliza el precepillado a cepillo o si se utiliza Preclin Odosorb). Vaciar y enviar al destilador.
- Segundo baño: lavar durante 5 minutos con el filtro. A continuación, sin vaciar el disolvente, cerrar el filtro y añadir 3-5 ml de EnviClin Touch por kg de capacidad de la máquina. Lavar durante 2 minutos sin filtro y vaciar el disolvente al depósito de trabajo. Centrifugar y secar normalmente.

Programa de lavado a un baño

Lavar durante 6-8 minutos pasando por el filtro. A continuación, sin vaciar el disolvente, cerrar el filtro y añadir 3-5 ml de EnviClin touch por kg de capacidad de la máquina.

Lavar durante 2 minutos sin filtro y vaciar el disolvente al depósito de trabajo. Centrifugar y secar normalmente.

Formato

Envase de 10 l	Envase de 20 l
Ref. 7139	Ref. 7142